

Versicherbar
Gewerblich bis
€ 20.000
Privat bis
€ 65.000



Atlas Fire Premium

Feuersicherer Wertschutzschrank Fire and Value Protection Safe



Designed mit
155 kg
Einbruch-
schutz
30 min
Feuerschutz
Geprüft in
Germany

PREMIUM LINE



Atlas Fire Premium DB



Atlas Fire Premium EL



Atlas Fire Premium
6 Ordner / Folder



EL Elektroniks Schloss
EN 1300 Klasse B für
Samao-65, 85 und 160.
Verschluss mittels Hand-
hebelgriff. Notbestromung
von außen möglich.
Batteriebetrieb mit 9 Volt
Blockbatterie (nicht inkl.)
von innen einsetzbar.

Atlas Fire Premium

Zertifizierung:
EN 1143-1 · VSÖ EN-1
Einbruch-Sicherheit:
EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)
Feuerbeständigkeit:
LFS-30 gem. EN-15659 BG, ECB-S
Sicherheitsmerkmale:
Schutz für Dokumente und Wert-
sachen gegen Einbruch und Feuer.
• **Innentresor serienmäßig:**
Höhe 140 x Breite 330 x Tiefe
280 mm. Volumen 10 Liter.
• Türstärke: 62 mm,
• Korpus: 24 mm Stahl.

- 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-
schiene Türbänderseitig.
 - Außenliegende Scharniere mit
180° Öffnungswinkel. Schloss
bohrgeschützt.
 - Serienmäßig mit DB Doppelbart-
Hochsicherheitsschloss EN 1300
Klasse »A« (inkl. 2 Schlüssel).
 - EMA-Vorbereitung nicht möglich.
 - **Bohrungen:** 1 Bohrung am Boden
(durchgebohrt, Ø 15 mm).
Befestigungsmaterial ist inklusive.
 - **Metall-Massivbeschlag glanzver-
chromt.**
- WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.**

Atlas Fire Premium

- Classification**
EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S).
Fire resistance
LFS-30 according to
EN-15659 BG, ECB-S.
Security features:
Protection for documents and
valuables against burglary and
fire. Double walled safe, high
quality steel.
• **Interior safe as standard.**
Height 130 x width 330 x
depth 280mm. Vol. 10 liters.
• Double walled door 62mm
strong. • Body 24mm steel.
• Burglary proof and fire resistant

- (30 minutes for paper).
• Standard high security double
bitted key lock EN 1300 class A
supplied with two keys.
• Three-sided strong locking bolts.
• Outside hinges (door opens 180°).
• EMA preparation not possible
Holes:
• Safe is able to be secured to the
floor (1 hole drilled, Ø 15mm).
• Fixing material for concrete is
included.
**High quality chromium-plated
Comsafe metal trimming.**
**SAFES LESS THAN 1000 KG
MUST BE ANCHORED INTO A
CONCRETE FLOOR.**

Atlas Fire Premium

	Graphitgrau Graphitgrey RAL 7024	Weiß White RAL 9003	006071608**												
	Art.	Art.	EAN-Code	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Litr.	LxB mm		Ø 25 mm		
Atlas Fire	T05664	-	9006072069458	655	440	430*	575	360	300	63	559x275	1	155	6	L
Atlas Fire EL	T05665	-	9006072069465	655	440	430*	575	360	300	63	559x275	1	155	6	L
Atlas Fire W	-	T05986	9006072100700	655	440	430*	575	360	300	63	559x275	1	155	6	L
Atlas Fire W-EL	-	T05987	9006072100717	655	440	430*	575	360	300	63	559x275	1	155	6	L

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm. * Due to fittings the exterior depth increases by 60 mm.

L = Lager / Stock B = Bestellen / Order