

GALAXY.Fire

Feuersicherer Wertschutzschrank
Fire and Value Protection Cabinet




Galaxy mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss / with high security double bitted key lock EN 1300 Class A



Galaxy.Fire 60 IT
10 Ordner / Folder

Die Ordner-Einteilungen ist ohne Innentresor.
All divisions are without interior safes.



Teleskop-Hängeregister
Telescopic tilting frame for suspension



Teleskop-Fachboden
Telescopic shelves to pull out



EMA-Vorbereitung
EMA preparation



DB Standardlock
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A.
DB Standard Lock
High security double bitted key lock EN 1300 Class A



EL
Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300 Klasse B (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie
EL Electronic security lock with EN 1300 Class B (without revision) included 9 Volt blockbattery



Feuersicherer Wertschutzschrank

Zertifizierung: EN 1143-1 - VSÖ EN-2
Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1 Klasse 2, ECB-S
Feuerschutz: LFS-30 P gemäß EN-15659BG, ECB-S Germany

Sicherheitsmerkmale:

Zertifizierter Schutz für Dokumente und Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.

- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl.
- Wandstärke: 45 mm. • Schloss bohrgeschützt.
- 3-seitiger Verschluss, Hinteregreifschiene Türbänderseitig.
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel.
- Elektronik- oder DB-Hochsicherheitsschloss.
- Bohrungen: 1 Bohrung im Boden (durchgebohrt, Ø 15 mm). Befestigungsmaterial für Beton ist inkl.

All-inklusive-Ausstattung serienmäßig:

- Innentresor (H 190 x B 510 x T 332 mm) ist herausnehmbar (geschraubt). Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- EMA-Vorbereitung beinhaltet:
 - Montageplatte in Korpus und Türe für Körperschallmelder
 - Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus
 - Vorbereitung für Türkontaktschalter
 - 1x Kabeldurchführung hinten in der Rückwand und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand
 - Vorbereitet und vorgebohrt – nicht durchgebohrt

Metal-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt.

Sonderausstattung gegen

Aufpreis:

Nachträgliche Bestellung oder Montage ist nicht möglich

- Teleskop-Fachboden B
- Teleskop-Hängeregistratur B

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.



Fire and Value Protection Cabinet

Certified: EN 1143-1 - VSÖ EN-2
Burglary protection: EN 1143-1 class 2, ECB-S
Fire security: LFS-30 P according to EN-15659BG, ECB-S Germany

Security features: Certified protection for documents and valuables against burglary and fire.

- Double walled safe 45mm made with high quality steel.
- Double walled door 125mm strong.
- Lock protected against drilling.
- Electronic lock or double bitted key lock.
- Three-sided strong locking bolts.
- Outside hinges (door opens 180°)

Boreholes: Safe is able to be secured to the floor (1 hole drilled, Ø 15mm). Fixing material for concrete is included.

All-inclusive equipment as standard:

- Interior safe (H 190 x B 510 x T 332mm) screwed. Can be take out. Cylinder lock (2 keys included).
- EMA preparation.

Optional for additional charge:

Subsequent purchase or installation is not possible.

- Telescopic shelves to pull out.
- Telescopic filing frame for suspension.

SAFES LESS THAN 1000 KG MUST BE ANCHORED INTO A CONCRETE FLOOR.

RAL 7024 Graphitgrau Graphit Grey	Art.	EAN-Code	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Litr.	HxB mm	kg	Ø 25 mm		
	T05819	9006072090735	610	680	510*	520	590	370	113	326x510	280	1	8	L
	T05820	9006072090742	610	680	510*	520	590	370	113	326x510	280	1	8	L

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm. * Due to fittings the exterior depth increases by 60mm.

L = Lager / Stock B = Bestellen / Order